



Référence produit : **DIMD-IP20024**

Les alimentations fossLED sont compatibles avec des rubans LED, des variateurs et des systèmes d'éclairage automatisés avec une capacité de gradation de 5 à 100 %.

Spécification technique :

Sortie	Puissance de sortie	200 W
	Tension	24 V
	Capacité de gradation	5 - 100 %
	Tolérance de tension	±0.5 V
	Courant	8.33 A
Entrée	Plage de tension d'entrée	200 - 240 VAC
	Fréquence	47 - 63 Hz
	Facteur de puissance	PF > 0.6 / 220 V
	Efficacité	86%
	Courant de fuite	< 0.70 mA / 220 VAC
Protection	Court-circuit Surcharge	Récupération automatique après la suppression de la condition de défaut < 1.4
Environnement	Température de travail	-40°C +60°C
	Humidité de travail	95% RH, sans-condensation
	Stockage / TEM / humidité	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95 % RH
Sécurité & CEM	Normes de sécurité	EN61347 - 2 - 13.IP66
	Tension de tenue	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 1.88KVAC O/P-FG:0.5VAC
	Résistance isolation	I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms/500VD-C/25°C/70%RH
	Émission CEM	Conformité à EN55015, EN61000-3-2-(>60% chargement)
	Immunité CEM	Conformité à EN6100-4-2,3,4,5,6,11, EN61547