


ULTRA RUN 10W MONOCHROME COURBURE LATÉRALE

NEON 0612



DESCRIPTION

Notre NÉON FLEX LED 0612 Monochrome Courbure Latérale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une solidité exceptionnelles. Fabriqué par un procédé intégré de moulage par extrusion avec du silicone de qualité environnementale, ce produit dispose d'un système de distribution optique unique pour une surface d'éclairage uniforme et sans ombres. Nous utilisons une finition mate anti-poussière et plus résistante aux UV, garantissant des performances durables et un aspect propre et de haute qualité dans le temps.

SPÉCIFICATION PRODUIT

Code Produit	NS0612C3
Dimensions	L:6mm, H:12mm
Intervalle de Coupe	50mm
Direction de Courbure	Latérale
Rayon de Courbure Min.	≥25mm
Température de Couleur ¹	2700K, 3000K, 4000K, + Autres
Bin/Niveau	Single Bin / 3SDCM
Durée de Vie	≥50 000 heures
Environnement Ta	-25°C à 55°C
Indice IP	IP67
Fixation ²	Clips et profilé
Connexion ²	Moulages par injection
Certifications	UL, CE, RoHS

DONNÉES DE PERFORMANCE

Consommation Électrique	10W/m
Tension d'Alimentation	24V DC
Lumens/Mètre ¹	428-431 Lm/m
Efficacité Lumineuse ¹	42.8-43.1 Lm/m
L70	161 000 heures
L80	102 000 heures
Longueur Maximale	13 000mm
Angle de Faisceau	120°
CRI	92+
Gradable	Oui

¹ Voir Page 2 pour plus d'informations. D'autres températures de couleur personnalisées sont disponibles sur demande.

² Voir Page 3 pour plus d'informations.



MOULAGE PAR INJECTION SUR MESURE UK

Nos extrémités scellées garantissent une installation ultra-durable, étanche et sans joint

EN SAVOIR PLUS



fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France




contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924

DONNÉES DE TEMPÉRATURE DE COULEUR UNIQUE

CCT (K)	CRI	Tension	Puissance (W/m)	Flux lumineux (Lm/m)	Efficacité (Lm/W)	Long. unité (mm)	Long. max. de ligne (M)
2700K	92+	DC24V	10	428	42.8	50	13
3000K	92+	DC24V	10	430	43	50	13
4000K	92+	DC24V	10	431	43.1	50	13

Les données fournies sont des valeurs typiques ; en raison des tolérances du procédé de production et des composants électriques, les valeurs de flux lumineux et de puissance électrique peuvent varier jusqu'à 10 %.

DIMENSIONS [mm]




Illustré avec alimentation frontale FF et embouts moulés par injection EE

TYPES D'ENTRÉE / DE SORTIE DE CÂBLE


FF/EF

Injection moulée frontale




FL/FR/EL/ER

Injection moulée latérale




FB/EB

Injection moulée inférieure





EE

Injection moulée en extrémité



EES

Embout d'extrémité en silicone



OPTIONS DE MONTAGE


Léger et durable

MC0612-8

Clips en aluminium




1 clip fourni avec vis de fixation M2,3
4 clips recommandés par mètre




Robuste et durable

MC0612-SS

Clips en acier inoxydable



1 clip fourni avec vis de fixation M2,3
4 clips recommandés par mètre




Léger et durable

MP0612-81M

Profilé en aluminium



Fourni avec vis de fixation M2,3
Longueur : 1 mètre




Montage adaptable

FP0612-81M

Profilé flexible en saillie



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre



OPTIONS DE CÂBLE

Type de câble


Schéma

Spécifications

Fils

Propriétés
électriques

Câble plat en silicone blanc




Ext. 4,5 mm (L) × 3,3 mm (H) / 2 fils × 0,5 mm²



Rouge V+, Noir V-

COURBE DE DISTRIBUTION LUMINEUSE



Les données fournies sont basées sur une version 24 V, 10 W/m, monochrome avec une température de couleur de 4000 K.
Si vous avez besoin de fichiers IES pour d'autres versions, veuillez contacter notre service commercial.

PERSONNALISATION DU NÉON

Suivez les étapes ci-dessous à l'aide de notre Fiche de personnalisation afin de configurer votre produit Néon sur mesure.

ACCÉDER À LA FICHE DE PERSONNALISATION →

1	Confirmez la référence nominale et sélectionnez la température de couleur	Référence nominale NS0612C3 -	Température de Couleur G
	Néon flexible à courbure latérale 6 x 12 Monochrome courant constant 10 W		G 2700K C 3000K N 4000K + D'autres températures de couleur sont disponibles sur demande


2	Choisissez la longueur du produit	Longueur du produit 50mm
	Personnalisable par incréments définis par les points de coupe spécifiés du produit Veuillez noter que la longueur finale sera affectée par le type d'alimentation/de finition et les tolérances spécifiées	

3	Choisissez les options de type d'alimentation	Type d'alimentation FF	Longueur du câble d'alimentation 1m	Couleur du câble d'alimentation NF2C-0
	FF Entrée frontale IP67 FB Entrée inférieure IP67 FL Entrée latérale gauche IP67 FR Entrée latérale droite IP67		Personnalisable par incréments de 1m	 NF2C-0 Câble silicone plat blanc

4	Choisissez les options de finition	Type de finition EE	Longueur du câble de sortie -	Couleur du câble de sortie -
	EE Extrémité IP67 EES Capuchon silicone d'extrémité IP65 EF Sortie frontale IP67 EB Sortie inférieure IP67 EL Sortie latérale gauche IP67 ER Sortie latérale droite IP67		Personnalisable par incréments de 1m	 NF2C-0 Câble silicone plat blanc


+	Ajoutez les options de montage requises Si des longueurs assemblées supplémentaires sont nécessaires, répétez les étapes 3 et 4
----------	--

DÉFINITION DES TYPES D'ALIMENTATION / D'EXTRÉMITÉ



MOULES PAR INJECTION


Nos extrémités moulées par injection offrent une solution homogène, étanche et ultra-durable pour un éclairage supérieur. Qu'il s'agisse d'applications architecturales, commerciales ou d'éclairage extérieur, nos extrémités scellées en usine garantissent des performances irréprochables, une installation facile et une finition professionnelle — *fabriquées avec expertise dans notre usine au Royaume-Uni.*



1 **CAPUCHON SILICONE** vs
2 **SURMOULAGE INJECTION**
Crée une finition homogène à l'extrémité des longueurs et lors de l'assemblage de deux sections.

EXTRÉMITÉS

1 **CAPUCHON SILICONE** vs
2 **SURMOULAGE INJECTION**
Dimensions de section uniformes pour une installation simplifiée.



ALIMENTATIONS

DURABILITÉ ET PROTECTION

Les entrées surmoulées par injection garantissent une étanchéité robuste, empêchant l'infiltration d'eau, la contamination par la poussière et la pénétration de l'humidité par capillarité, assurant ainsi une protection durable.

ESTHÉTIQUE ET FINITION

Les entrées surmoulées par injection offrent une finition homogène et professionnelle, sans joints visibles, garantissant une apparence uniforme sur toutes les installations.

INSTALLATION FACILE

Grâce à des dimensions de section uniformes et à l'absence de connecteurs volumineux ou de raccords irréguliers, les extrémités surmoulées par injection permettent une installation simple, propre et sans contrainte.