

LINEAR *10W BLANC RÉGLABLE COURBURE VERTICALE*

NEON 1010

IP67 | Single Binning | LM 80 | CRI 92+ | 5 Year | TM66 ASSESSED | Flame Resistant | IK10 | Saltwater Resistant | UV Protection | Solvent Resistant | Dust Proof

DESCRIPTION

Notre NÉON FLEX LED 1010 Blanc Réglable Courbure Verticale est fabriqué en silicone SILASTIC™ ET-7021 de Dow Chemical, offrant une transparence et une solidité exceptionnelles. Fabriqué par un procédé intégré de moulage par extrusion avec du silicone de qualité environnementale, ce produit dispose d'un système de distribution optique unique pour une surface d'éclairage uniforme et sans ombres. Nous utilisons une finition mate anti-poussière et plus résistante aux UV, garantissant des performances durables et un aspect propre et de haute qualité dans le temps.

SPÉCIFICATION PRODUIT

Code Produit	NT1010T3
Dimensions	L:10mm, H:10mm
Intervalle de Coupe	50mm
Direction de Courbure	Verticale
Rayon de Courbure Min.	≥75mm
Température de Couleur[1]	2700K-6500K, Blanc réglable
Bin/Niveau	Single Bin
Durée de Vie	≥50 000 heures
Environnement Ta	-25°C à 55°C
Indice IP	IP67
Fixation[2]	Clips et profilé
Connexion[1]	Moulages par injection
Certifications	UL, CE, RoHS

DONNÉES DE PERFORMANCE

Consommation Électrique	10W/m
Tension d'Alimentation	24V DC
Lumens/Mètre[1]	400-800 Lm/m
Efficacité Lumineuse[1]	40-80 Lm/m
L70	63 000 heures
L80	40 000 heures
Longueur Maximale	6 000mm
Angle de Faisceau	120°
CRI	92+
Gradable	Oui

[1]Voir Page 2 pour plus d'informations.

[2]Voir Page 3 pour plus d'informations.

MOULAGE PAR INJECTION ***SUR MESURE UK***
Nos extrémités scellées garantissent une installation ultra-durable, étanche et sans joint

EN SAVOIR PLUS →

fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France

fossLED

contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924

DONNÉES DE TEMPÉRATURE BLANC RÉGLABLE

CCT (K)	CRI	Tension	Puissance (W/m)	Flux lumineux (Lm/m)	Efficacité (Lm/W)	Long. unité (mm)	Long. max. de ligne (M)
2700K-6500K	92+	DC24V	10	400-800	40-80	50	6

Les données fournies sont des valeurs typiques ; en raison des tolérances du procédé de production et des composants électriques, les valeurs de flux lumineux et de puissance électrique peuvent varier jusqu'à 10 %.

DIMENSIONS [mm]



Section transversale



Illustré avec alimentation frontale FF et embouts moulés par injection EE

TYPES D'ENTRÉE / DE SORTIE DE CÂBLE

FF/EF
Injection moulée frontale





FL/FR/EL/ER
Injection moulée latérale





FB/EB
Injection moulée inférieure



EE
Injection moulée en extrémité





EES
Embout d'extrémité en silicone





fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France

contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924

OPTIONS DE MONTAGE

Léger et durable
MC1010-8
Clips en aluminium



1 clip fourni avec vis de fixation M3
4 clips recommandés par mètre



Robuste et durable
MC1010-SS
Clips en acier inoxydable

1 clip fourni avec vis de fixation M3
4 clips recommandés par mètre



Discret et résistant à l'humidité
MC1010-CL
Clips transparents



1 clip fourni avec vis de fixation M3
4 clips recommandés par mètre



Léger et durable
MP1010-81M
Profilé en aluminium



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre

Discret et résistant à l'humidité
MP1010-CL1M
Profilé plastique transparent



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre

Montage adaptable
FP1010-81M
Profilé flexible en saillie

Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre

Adaptable et affleurant
PFP1010-81M
Profilé flexible à enduire



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre



Intégration en bordure
SPFP1010-81M
Profilé flexible à enduire simple face



Fourni avec vis de fixation M3
Longueur : 1 mètre



OPTIONS DE CÂBLE

Type de câble	Schéma	Spécifications	Fils	Propriétés électriques
Câble silicone blanc		Ext. Ø6,0 mm / 3 fils × 0,5 mm²		Marron V+, Blanc W, Jaune WW

COURBE DE DISTRIBUTION LUMINEUSE



ANGLE DE FAISCEAU MOYEN (50 %) : 113.8°

Les données fournies sont basées sur une version 24 V, 10 W/m, monochrome avec une température de couleur de 4000 K.
Si vous avez besoin de fichiers IES pour d'autres versions, veuillez contacter notre service commercial.

fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France

contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924

PERSONNALISATION DU NÉON

Suivez les étapes ci-dessous à l'aide de notre Fiche de personnalisation afin de configurer votre produit Néon sur mesure.

ACCÉDER À LA FICHE DE PERSONNALISATION →

1

Confirmez la référence nominale et sélectionnez la température de couleur

Référence nominale		Température de Couleur
NT1010T3	**-**	**T**
Néon flexible à courbure verticale 10 × 10 Blanc réglable 10 W		**T** 2700K-6500K

2

Choisissez la longueur du produit

Longueur du produit
50mm

Personnalisable par incréments définis par les points de coupe spécifiés du produit

Veuillez noter que la longueur finale sera affectée par le type d'alimentation/de finition et les tolérances spécifiées

3

Choisissez les options de type d'alimentation

Type d'alimentation	Longueur du câble d'alimentation	Couleur du câble d'alimentation
FF	**1m**	**NR3C-0**
FF Entrée frontale IP67 **FB** Entrée inférieure IP67 **FL** Entrée latérale gauche IP67 **FR** Entrée latérale droite IP67	Personnalisable par incréments de 1m	**NR3C-0** Câble silicone blanc

4

Choisissez les options de finition

Type de finition	Longueur du câble de sortie	Couleur du câble de sortie
EE	**-**	**-**
EE Extrémité IP67 **EES** Capuchon silicone d'extrémité IP65 **EF** Sortie frontale IP67 **EB** Sortie inférieure IP67 **EL** Sortie latérale gauche IP67 **ER** Sortie latérale droite IP67	Personnalisable par incréments de 1m	**NR3C-0** Câble silicone blanc

+

Ajoutez les options de montage requises
Si des longueurs assemblées supplémentaires sont nécessaires, répétez les étapes 3 et 4

DÉFINITION DES TYPES D'ALIMENTATION / D'EXTRÉMITÉ



fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France

contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924

MOULES PAR INJECTION

Nos extrémités moulées par injection offrent une solution homogène, étanche et ultra-durable pour un éclairage supérieur. Qu'il s'agisse d'applications architecturales, commerciales ou d'éclairage extérieur, nos extrémités scellées en usine garantissent des performances irréprochables, une installation facile et une finition professionnelle — ***fabriquées avec expertise dans notre usine au Royaume-Uni.***



1 ***CAPUCHON SILICONE*** vs
2 ***SURMOULAGE INJECTION***
Crée une finition homogène à l'extrémité des longueurs et lors de l'assemblage de deux sections.

EXTRÉMITÉS

1 ***CAPUCHON SILICONE*** vs
2 ***SURMOULAGE INJECTION***
Dimensions de section uniformes pour une installation simplifiée.

ALIMENTATIONS

DURABILITÉ ET PROTECTION

Les entrées surmoulées par injection garantissent une étanchéité robuste, empêchant l'infiltration d'eau, la contamination par la poussière et la pénétration de l'humidité par capillarité, assurant ainsi une protection durable.

ESTHÉTIQUE ET FINITION

Les entrées surmoulées par injection offrent une finition homogène et professionnelle, sans joints visibles, garantissant une apparence uniforme sur toutes les installations.

INSTALLATION FACILE

Grâce à des dimensions de section uniformes et à l'absence de connecteurs volumineux ou de raccords irréguliers, les extrémités surmoulées par injection permettent une installation simple, propre et sans contrainte.

fossLED EU Operations Centre
Zone Artisanale de Girouflat
47200 Marmande, Nouvelle-Aquitaine
France

fossLED

contact@fossled.eu
+33 (0)5 53 88 26 11
www.fossled.fr
V1-MS260924